

КИБЕРПРОТЕКТ



КИБЕР

Бэкап Облачный

Версия 24.07

Содержание

1 Введение	4
1.1 Возможности	4
2 Поддерживаемые операционные системы	5
2.1 Поддерживаемые операционные системы Windows	5
2.2 Поддерживаемые операционные системы Linux	5
3 Поддерживаемые версии PostgreSQL	6
4 Подготовка к установке программы	7
4.1 Предварительные требования	7
4.2 Необходимые компоненты программы	7
4.3 Настройка аутентификации в PostgreSQL	8
4.3.1 Настройка конфигурационного файла postgresql.conf	8
4.3.2 Настройка конфигурационного файла pg_hba.conf	8
5 Установка и настройка программы	11
6 Резервное копирование PostgreSQL	12
7 Подключение экземпляра PostgreSQL из архива	14
7.1 Предварительные требования	14
8 Восстановление баз данных PostgreSQL	16
8.1 Гранулярное восстановление отдельных баз данных PostgreSQL	16
8.1.1 Предварительные требования	17
9 Ограничения	19
10 Известные проблемы и их решения	20
10.1 Слоты репликации	20
Указатель	21

Заявление об авторских правах

Все права защищены.

Все остальные упоминаемые товарные знаки могут быть зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Распространение существенно измененных версий данного руководства запрещено без явного разрешения владельца авторских прав.

Распространение настоящих или переработанных материалов, входящих в данное руководство, в виде печатного издания (книги) запрещено без письменного разрешения их владельца.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И СВЯЗАННЫХ С ТОВАРНОСТЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬЮ ЕГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, НАСКОЛЬКО ТАКАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНОМ.

1 Введение

В этом документе описывается настройка резервного копирования баз PostgreSQL. За дополнительной информацией обратитесь к [пользовательской документации](#).

Кибер Бэкап Облачный поддерживает резервное копирование баз PostgreSQL, Postgres Pro, а также кластера PostgreSQL на базе Patroni.

1.1 Возможности

1. Кибер Бэкап Облачный поддерживает следующие виды резервного копирования:

- полное резервное копирование;
- инкрементное резервное копирование.

Полное резервное копирование означает резервное копирование кластеров с базами данных. На одном сервере может быть несколько кластеров.

2. Кибер Бэкап Облачный поддерживает в качестве хранилищ резервных копий:

- локальные папки;
- сетевые папки;
- облачные хранилища;
- NFS.

3. Кибер Бэкап Облачный поддерживает следующие варианты расписания резервного копирования:

- всегда полное;
- еженедельно полное, ежедневно инкрементное;
- другое (пользовательская схема).

2 Поддерживаемые операционные системы

Для резервного копирования баз PostgreSQL нужно установить агент Кибер Бэкап Облачный для операционной системы, которую вы используете (агент для Windows или агент для Linux), а также агент для PostgreSQL. Требования к операционным системам, поддерживаемым Windows- и Linux-агентами, приведены в документации в разделе "Требования к программному обеспечению".

Примечание

Агент Кибер Бэкап Облачный для Windows также включает в себя агент PostgreSQL.

У агента PostgreSQL более узкие требования к операционным системам, поэтому учитывайте список поддерживаемых операционных систем, приведенный ниже.

2.1 Поддерживаемые операционные системы Windows

- Windows Server 2008 R2 (x64)
- Windows Server 2012 R2 (x64)
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022
- Windows 7 (x64)
- Windows 8 или 8.1 (x64)
- Windows 10 (x64)

2.2 Поддерживаемые операционные системы Linux

Linux с версией ядра от 3.0 и выше:

- Astra Linux 1.6 и выше
- РЕД ОС 7.2, 7.3
- РОСА «КОБАЛЬТ» 7.9
- Альт Сервер 10
- Red Hat Enterprise Linux 7.x и выше
- Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS, 22.04 LTS
- SUSE Linux Enterprise Server 12 и выше
- Debian 10 и выше
- CentOS 7.x и выше

3 Поддерживаемые версии PostgreSQL

Вы можете выполнять резервное копирование баз PostgreSQL следующих версий:

- PostgreSQL 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Postgres Pro Standard 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Postgres Pro Enterprise 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Patroni 3.0-3.2.1

4 Подготовка к установке программы

4.1 Предварительные требования

Для работы с PostgreSQL у вас должны быть квоты на каждый экземпляр PostgreSQL, резервное копирование которого вы планируете выполнять.

Создайте учетную запись пользователя на сервере PostgreSQL, с помощью которой будет происходить соединение с программой Кибер Бэкап Облачный.

Учетная запись должна обладать привилегией SUPERUSER.

Например, можно использовать команду:

```
CREATE USER <replicator> SUPERUSER PASSWORD <password>
```

Где:

- <replicator> – имя учетной записи;
- <password> – пароль учетной записи.

Если планируется работать с кластером PostgreSQL, то на всех узлах кластера должна быть создана учетная запись с одинаковым именем и паролем.

4.2 Необходимые компоненты программы

Чтобы защитить данные PostgreSQL, необходимо установить **агенты** для резервного копирования серверов и баз данных.

- В зависимости от операционной системы сервера, на котором работает PostgreSQL, установите на сервер **Агент для Windows** или **Агент для Linux**.
- Чтобы защитить физический или виртуальный сервер, на котором работает PostgreSQL, установите **агент для PostgreSQL**.

Агент PostgreSQL может быть установлен как на сервер, на котором находятся базы PostgreSQL, так и на другую машину.

Если вы устанавливаете агент PostgreSQL на другую машину:

1. Убедитесь, что машина с агентом и сервер PostgreSQL смогут обмениваться данными по сети. Откройте необходимые порты, настройте соединение, если требуется - настройте прокси-сервер.
2. На сервере PostgreSQL разрешите локальные входящие соединения типа replication.

4.3 Настройка аутентификации в PostgreSQL

Чтобы настроить соединение между Кибер Бэкап Облачный и PostgreSQL, внесите изменения в конфигурационные файлы `postgresql.conf` и `pg_hba.conf`. По умолчанию конфигурационные файлы находятся в каталоге с данными кластера базы данных.

4.3.1 Настройка конфигурационного файла `postgresql.conf`

Добавьте в файл `postgresql.conf` параметр `listen_addresses` и укажите, с каких адресов (агентов) возможно подключение к экземпляру PostgreSQL, например:

```
listen_addresses = 0.0.0.0
```

За более подробной информацией о параметре `listen_addresses` обратитесь к официальной документации PostgreSQL (например, [параметры подключений](#)).

4.3.2 Настройка конфигурационного файла `pg_hba.conf`

Укажите в файле `pg_hba.conf` параметры аутентификации с помощью новых записей.

Каждая запись в `pg_hba.conf` обозначает тип соединения, диапазон IP-адресов клиента (если он соотносится с типом соединения), имя базы данных, имя пользователя и способ аутентификации, который будет использован для соединения. Первая запись с подходящими параметрами применяется для аутентификации пользователя.

Значения полей:

TYPE

Тип подключения. Значение `local` управляет подключениями через Unix-сокеты. Без подобной записи подключения через Unix-сокеты невозможны. Значение `host` управляет подключениями, устанавливаемыми по TCP/IP.

DATABASE

Определяет, каким именам баз данных соответствует эта запись. Значение `all` определяет, что подходят все базы данных. Значение `replication` показывает, что запись соответствует, если запрашивается подключение для физической репликации (имейте в виду, что для таких подключений не выбирается какая-то конкретная база данных). Несколько имён баз данных можно указать, разделяя их запятыми. Файл, содержащий имена баз данных, можно указать, поставив знак `@` в начале его имени.

USER

Указывает, какому имени (или именам) пользователя базы данных соответствует эта запись. Значение `all` показывает, что запись соответствует всем пользователям. Несколько имён пользователей можно указать, разделяя их запятыми. Файл, содержащий имена пользователей, можно указать, поставив знак `@` в начале его имени.

ADDRESS

Указывает адрес (или адреса) клиентской машины, которым соответствует данная запись. Это поле может содержать имя компьютера, диапазон IP-адресов или одно из ключевых слов.

Диапазон IP-адресов указывается в виде начального адреса диапазона, дополненного косой чертой (/) и длиной маски CIDR. Длина маски задаёт количество старших битов клиентского IP-адреса, которые должны совпадать с битами IP-адреса диапазона. Биты, находящиеся правее, в указанном IP-адресе должны быть нулевыми. Между IP-адресом, знаком / и длиной маски CIDR не должно быть пробельных символов.

METHOD

Метод-аутентификации.

Чтобы к PostgreSQL можно было подключаться с логином и паролем, укажите значение md5.

Для учетной записи пользователя PostgreSQL, с помощью которой происходит соединение с программой Кибер Бэкап Облачный (см. раздел "Предварительные требования" (стр. 7)), укажите метод аутентификации trust.

За более подробной информацией о конфигурационном файле pg_hba.conf обратитесь к официальной документации PostgreSQL (например, [файл pg_hba.conf](#)).

4.3.2.1 Примеры записей

Записи для подключения агента с этого же сервера по адресу 127.0.0.1 для пользователя replicator:

```
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
host all replicator 127.0.0.1/32 trust
host replication replicator 127.0.0.1/32 trust
```

Записи для подключения агента с другого сервера с адресом 10.10.10.100 для любого пользователя локальной системы по TCP/IP:

```
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
host all all 10.10.10.100/32 md5
host replication all 10.10.10.100/32 md5
```

Пример файла pg_hba.conf с необходимыми записями:

```

# TYPE  DATABASE          USER          ADDRESS          METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local  all                all           peer
# IPv4 local connections:
host   all                replicator    127.0.0.1/32    trust
host   all                all           0.0.0.0/0        md5
host   all                all           127.0.0.1/32    ident
# IPv6 local connections:
host   all                all           ::1/128          ident
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
local  replication        all           peer
host   replication        replicator    127.0.0.1/32    trust
host   replication        all           0.0.0.0/0        md5
host   replication        all           127.0.0.1/32    md5
host   replication        all           ::1/128          ident

```

После внесения изменений в файлы конфигурации перезапустите службу PostgreSQL:

```
systemctl restart postgresql
```

5 Установка и настройка программы

Выполняйте действия по установке и настройке программы в следующем порядке:

1. Подготовьте сервер PostgreSQL. Обратите внимание на [поддерживаемые версии PostgreSQL](#).
2. Если вы устанавливаете агент PostgreSQL не на сервере PostgreSQL, [подготовьте соединение](#).
3. Настройте [параметры аутентификации](#) на сервере PostgreSQL.
4. Установите программу Кибер Бэкап Облачный. в состав которой входит агент PostgreSQL. Подробнее в разделе пользовательской документации об установке программы. В процессе установки вам будет предложено выбрать агенты, которые вы хотите установить. Выберите **агент PostgreSQL** и **агент Windows** (или **агент Linux**). Они устанавливаются вместе.
5. После установки программы через веб-консоль Кибер Бэкап Облачный добавьте квоту для каждого экземпляра PostgreSQL, резервное копирование которого вы планируете выполнять.
6. Через веб-консоль Кибер Бэкап Облачный добавьте устройства PostgreSQL. Щелкните **Все устройства > Добавить** и выберите приложение:
 - a. Если необходимо добавить сервер PostgreSQL, в списке **Приложения** выберите **PostgreSQL**.
 - b. Если необходимо добавить кластер PostgreSQL, в списке **Приложения** выберите **Кластер PostgreSQL Patroni**.
7. Укажите настройки соединения с PostgreSQL:

Введите имя хоста или IP-адрес сервера PostgreSQL и порт подключения (по умолчанию для сервера PostgreSQL используется порт 5432, для кластера PostgreSQL - порт 8008), имя пользователя и пароль учетной записи для подключения к PostgreSQL и нажмите кнопку **Добавить**.

Убедитесь, что при настройке [параметров аутентификации](#) вы настроили метод аутентификации trust.

В списке устройств отобразится раздел PostgreSQL с добавленным сервером или кластером.


Для кластера PostgreSQL в разделе **Сведения** отобразится информация об IP-адресах/именах узлов, доступность (Online/Offline) и статусы узлов (Leader/Replica).

Настройте резервное копирование баз PostgreSQL. Подробнее см. в разделе "Резервное копирование PostgreSQL" (стр. 12).

6 Резервное копирование PostgreSQL

Для создания плана защиты выполните следующие действия:

1. Перейдите в **Устройства > PostgreSQL**.
2. Выберите сервер PostgreSQL, который вы хотите защитить.
3. Перейдите на вкладку справа **Защитить**.



4. В поле **Место сохранения** нажмите **Указать** и выберите место хранения резервных копий. Выберите существующее хранилище или нажмите **Добавить хранилище** и укажите другое. Возможные варианты хранения резервных копий: локальная папка, сетевая папка, облачное хранилище, папка NFS, SFTP.
Подробнее о выборе места хранения резервных копий см. в разделе "Выбор места назначения" руководства пользователя.
5. В поле **Расписание** укажите схему и периодичность выполнения резервного копирования. В текущей версии доступны полное резервное копирование и инкрементное резервное копирование.
Подробнее см. в разделе "Резервное копирование и восстановление" руководства пользователя.
6. В поле **Срок хранения** укажите срок хранения резервных копий и правила очистки хранилища.
Подробнее см. в разделе "Резервное копирование и восстановление" руководства пользователя.
7. При необходимости защитите резервные копии паролем.
8. [Необязательно] В поле **Параметры резервного копирования** нажмите **Изменить** и укажите следующие параметры:
 - Деление. Выберите метод разделения резервных копий на меньшие по размеру фрагменты.
 - Еженедельная резервная копия. Укажите день недели для создания еженедельной копии.
 - Имя файла резервной копии. Укажите шаблон для наименований файлов резервных копий.
 - Команды до или после. Укажите команды, которые должны выполняться перед резервным копированием или после него.

- Обработка ошибок. Укажите порядок обработки ошибок, возникающих при резервном копировании.
- Способ резервного копирования кластера. Подробнее см. в разделе "Резервное копирование и восстановление" руководства пользователя.
- Уровень сжатия. Укажите уровень сжатия данных при резервном копировании.

Параметры резервного копирования



<input type="text"/> Поиск по имени	Выберите метод разбиения резервных копий на меньшие по размеру фрагменты
Деление	<input checked="" type="radio"/> Автоматически
Еженедельная резервная копия	Резервная копия будет разделена только в том случае, если она не помещается на съёмный носитель, отправляется на FTP-сервер или её размер превышает максимальный размер файла, который поддерживается в файловой системе.
Имя файла резервной копии	<input type="radio"/> Постоянный размер
Команды до или после	
Обработка ошибок	
Способ резервного копирования кластера	
Управление лентами	
Уровень сжатия	

Подробнее см. в разделе "Параметры резервного копирования" руководства пользователя.

9. Нажмите **Применить**. Новый план защиты появится в списке планов.

В результате вы сможете:

- Выполнять резервное копирование баз PostgreSQL. Подробнее см. в разделе "Резервное копирование и восстановление" руководства пользователя.
- Выполнять восстановление баз PostgreSQL из резервных копий.

7 Подключение экземпляра PostgreSQL из архива

Подключение экземпляра PostgreSQL из архива может понадобиться для просмотра содержимого резервной копии или других операций с базой данных средствами PostgreSQL.

7.1 Предварительные требования

- На машине с агентом PostgreSQL и на сервере PostgreSQL, которому принадлежит резервная копия, должны совпадать операционная система, версия и редакция PostgreSQL.
- На машине с агентом PostgreSQL в конфигурационном файле `/opt/acronis/var/dsp.database.pg/postgresql-agent.json` в секции `server > recovery_instance > binaries` необходимо указать путь к исполняемым файлам PostgreSQL. Например:

```
"recovery_instance": {  
  "run_as_user": "postgres",  
  "binaries": ["/usr/pgsql-15/bin/postgres"]  
}
```

Далее перезапустите службу агента PostgreSQL:

```
aakore restart
```

Для подключения экземпляра базы данных PostgreSQL из архива:


1. Перейдите в **Устройства > PostgreSQL**.
2. Выберите экземпляр PostgreSQL, который нужно подключить.
3. Перейдите на вкладку справа **Восстановление**.

Примечание

Либо перейдите в **Хранилище резервных копий**, выберите необходимое хранилище и перейдите на вкладку справа **Показать резервные копии**.

4. Выберите нужный архив для подключения и нажмите **Восстановить данные PostgreSQL**.

5. Выберите архив и нажмите справа **Подключить**.



6. Проверьте настройки и нажмите **Монтировать**.
7. Подключитесь к восстановленной базе данных и совершите необходимые действия средствами PostgreSQL.
8. Перейдите в **Панель Мониторинга > Действия** и выберите операцию подключения базы данных. Прервите подключение архива базы данных.

8 Восстановление баз данных PostgreSQL


Для восстановления всего экземпляра базы данных PostgreSQL:

1. Перейдите в **Устройства > PostgreSQL**.
2. Выберите экземпляр PostgreSQL, который нужно восстановить.
3. Перейдите на вкладку справа **Восстановление**.

Примечание

Либо перейдите в **Хранилище резервных копий**, выберите необходимое хранилище и перейдите на вкладку справа **Показать резервные копии**.

4. Выберите нужную копию для восстановления и нажмите **Восстановить данные PostgreSQL**.



5. Выберите архив и нажмите справа **Восстановить как файлы**.
6. [Необязательно] Нажмите **Параметры восстановления** и укажите команды, которые должны выполняться перед восстановлением данных или после него.
7. Выберите место для восстановления файлов, проверьте остальные настройки и нажмите **Начать восстановление**.

Ход выполнения восстановления показан на вкладке **Действия**.

8.1 Гранулярное восстановление отдельных баз данных PostgreSQL

Гранулярное восстановление доступно только для баз данных PostgreSQL, установленных на машинах под управлением ОС Linux. Доступно восстановление отдельных баз данных из единого архива резервной копии.

8.1.1 Предварительные требования

- Для возможности гранулярного восстановления на машину с агентом PostgreSQL необходимо установить [библиотеку libfuse](#).

Для восстановления отдельных баз данных PostgreSQL:

1. Перейдите в **Устройства > PostgreSQL**.
2. Выберите экземпляр PostgreSQL, из которого вы хотите восстановить базы данных.
3. Перейдите на вкладку справа **Восстановление**.

Примечание

Либо перейдите в **Хранилище резервных копий**, выберите необходимое хранилище и перейдите на вкладку справа **Показать резервные копии**.

4. Нажмите на имя резервной копии и выберите необходимые для восстановления базы из архива.

postgres > postgres@10.77.45.18:5432



<input type="checkbox"/>	Тип	Имя ↑	Размер	
<input checked="" type="checkbox"/>		d1	8.27 МБ	Восстановить Восстановить в dump-файл
<input checked="" type="checkbox"/>		d1-r1	8.27 МБ	
<input type="checkbox"/>		postgres	8.33 МБ	

5. Выберите способ восстановления:
 - Если необходимо сразу восстановить выбранные базы из архива, нажмите справа **Восстановить**.
 - Если необходимо сохранить выбранные базы из архива в отдельные dump-файлы, нажмите справа **Восстановить в dump-файл**.
6. [Если выбрано восстановление баз из архива] Укажите следующие настройки:
 - Выберите время восстановления. Можно оставить время создания резервной копии или указать время с момента создания резервной копии.

- Экземпляр базы данных PostgreSQL, куда будет происходить восстановление.

Примечание

Версия экземпляра PostgreSQL, куда будет происходить восстановление, должна быть не ниже восстанавливаемой. Редакции экземпляров баз данных должны совпадать. Экземпляр базы данных, созданный из кластеризованного экземпляра, можно восстановить на некластеризованный экземпляр и наоборот.

- Для каждой выбранной базы из архива укажите место для восстановления. Возможные варианты: в исходную базу, в новую базу.
7. [Если выбрано сохранение баз данных в dump-файлы] Укажите следующие настройки:
 - Выберите время восстановления. Можно оставить время создания резервной копии или указать время с момента создания резервной копии.
 - Место хранения dump-файлов.
 8. Нажмите **Начать восстановление**.
 9. [Если выбрано восстановление в исходную базу данных] Укажите порядок восстановления баз данных и нажмите **Начать восстановление**.

Окончательная проверка

Выбранные базы будут восстановлены в Исходный экземпляр (10.77.243.76:5432).

Перезаписать существующие базы

Не перезаписывать существующие базы

Удалить целевую базу до или после восстановления:

Перед восстановлением

После восстановления (рекомендовано) ⓘ

НАЧАТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ **ОТМЕНА**

Ход выполнения восстановления показан на вкладке **Действия**.

9 Ограничения

- Не поддерживается гранулярное восстановление на машинах под управлением ОС Windows.

10 Известные проблемы и их решения

10.1 Слоты репликации

Резервное копирование по расписанию останавливается с ошибкой после нескольких созданий, запусков по расписанию и удалений планов резервного копирования.

ОШИБКА: используются все слоты репликации (SQLSTATE 53400)

ОШИБКА: syntax error (SQLSTATE 42601)

Решение

Удалите ненужные слоты репликации вручную, используя следующие команды:

- Получить все слоты:
`select * from pg_replication_slots where slot_name like 'cp%'`
- Удалить слот:
`select pg_drop_replication_slot('cp_3odiqs5psps0knx0bgjz3g_dsuqc5akrjsln9fhr6srg')`

Указатель

В

Введение 4

Восстановление баз данных PostgreSQL 16

Г

Гранулярное восстановление отдельных баз данных PostgreSQL 16

З

Заявление об авторских правах 3

И

Известные проблемы и их решения 20

Н

Настройка аутентификации в PostgreSQL 8

Настройка конфигурационного файла pg_hba.conf 8

Настройка конфигурационного файла postgresql.conf 8

Необходимые компоненты программы 7

О

Ограничения 19

П

Подготовка к установке программы 7

Поддерживаемые версии PostgreSQL 6

Поддерживаемые операционные системы 5

Подключение экземпляра PostgreSQL из архива 14

Предварительные требования 7, 14, 17

Примеры записей 9

Р

Резервное копирование PostgreSQL 12

У

Установка и настройка программы 11